OPŽP - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití, výzva 86

NA CO LZE získat podporu?

- **propojené systémy prvků modrozelené infrastruktury** vč. nezbytného trubního vedení přestavba stávajících konvenčních odvodnění stávajících nepropustných zpevněných povrchů na odvodnění decentrální podle principů hospodaření s dešťovou vodou provedených přírodě blízkým způsobem, tj. podle principů modrozelené infrastruktury
- **budování propustných zpevněných povrchů a výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné**
- **akumulační podzemní a povrchové nádrž**e na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku), včetně vystrojení nádrže technologickým zařízením k vyvedení vody na povrch
- **opatření k využití šedých a srážkových vod v budovách** za účelem splachování a dalších relevantních užití
- **realizace zelených střech -** přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční)

CO potřebujete k žádosti?

- stavební povolení s nabytou platností
- projektová dokumentace v úrovni požadované pro povolení stavby stavebním úřadem včetně položkového rozpočtu - můžeme Vám doporučit specialisty
- výsledek geologického průzkumu a hydrogeologický posudek (v případě vsaku, může být součástí PD)
- odborný posudek zpracovaný autorizovaným inženýrem s praxí v oboru vodního hospodářství (v případě projektů vybudování technologie pro rozvod šedých a srážkových vod b budovách)
- návrh akumulační nádrže (pro relevantní projekty) dle Metodiky výpočtu objemu akumulačních nádrží pro srážkové vody
- návrhový výpočet retenčního tělesa (pro relevantní projekty) dle příručky Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčím tělesem tělesem

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?

- projekty musí být vhodně navrženy – nemají významné nedostatky technického řešení omezující příznivé efekty, kterých by bylo možné v daných podmínkách dosáhnout např. nevhodný způsob řešení hospodaření se srážkovými vodami **pro danou lokalitu a podmínky**
- **projekty propojených systémů prvků modrozelené infrastruktury** – poskytována podpora ve výši **max. 85 %** z celkových způsobilých výdajů
- projekty zaměřené na vybudování technologie pro **akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití,** kde bude podpora poskytována ve výši **max. 85 %** z celkových způsobilých výdajů, přičemž přesné procento podpory bude určeno na základě výpočtu provedeného **prostřednictvím finanční části Odborného posudku a zároveň bude podpora činit max. 10 mil. Kč**
- projekty zaměřené na **budování nových propustných zpevněných povrchů s retenčním tělesem a projekty řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů** (netýká se zelených střech); **budování akumulačních nádrží** na zachytávání srážkových vod, které budou využívány **pro zálivku hřišť**, kde bude podpora poskytována ve výši **max. 30 %** z celkových způsobilých výdajů
- při řešení **opatření k využití šedých a srážkových vod v budovách** za účelem splachování a dalších relevantních užití je nutné doložit **Odborný posudek** dodržet **Metodický postup problematiky recyklace**

šedých vod v sídlech ČR. Dále i **Posouzení rizik** dle ČSN ISO 20426 navrhované technologie, **Souhlasné stanovisko hygienické stanice a Plán provozu a údržby** zařízení v následujících **pěti letech** od uvedení systému do provozu

- **přesné procento podpory** bude určeno na základě výpočtu provedeného prostřednictvím **finanční části Odborného posudku**
- v případě budování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití projekt obsahuje detailní popis výpočtu kapacity technologie v souladu s **ČSN EN 16941-1 a ČSN EN 16941-2. Výpočet velikosti akumulační nádrže – dle zveřejněné Metodiky výpočtu nádrže** zpracované ČVÚT v Praze
- projekt obsahuje **předčištění/čištění** srážkových vod v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 a **bezpečnostní přeliv** dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011
- nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je **31. 12. 2029**

Nezpůsobilé výdaje:

- výdaje na střešní konstrukce nacházející se pod hydroizolační vrstvou zelené střechy pro typový projekt Zelené střechy – novostavba
- závlahové systémy na zálivku hřišť
- výdaje na dešťovou kanalizaci (pokud se nejedná o nezbytná trubní vedení zajišťující funkci decentrálních systémů odvodnění)
- výdaje na nadúrovňové záhony a truhlíky, pokud nejsou propojeny se spodními vrstvami instalované zelené střechy (dno nesmí být uzavřeno)

KDO, KDE A KOLIK může získat?

Místo realizace projektu	Míra podpory					
	Firma řízená veřejným sektorem	Obec	Škola MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, zájmové vzdělávání	NNO a církevní organizace	Mikroregion	Kraj
Území České republiky	70% - 85%	70% - 85%	70% - 85%	70% - 85%	70% - 85%	70% - 85%

minimální výše dotace: **0,5 mil. Kč** - maximální výše dotace: **700 mil. Kč**

KDY lze žádat?

Příjem žádostí: **16. 07. 2025 - 30. 04. 2026**

NA KOHO je možné se obrátit?

Ing. Zdeňka Celá
Projektový manažer
735 120 345
cela@renards.cz

Mgr. Filip Podsedník
Ředitel divize životního prostředí
732 435 598
podsednik@renards.cz